Garant

SDMX 0903 AFEN, HB7520, Tipo: UNI

Datos de pedido

Número de pedido	214440 UNI
GTIN	4045197302885
Clase de artículo	21A

Descripción

Ejecución:
- **Plaquitas adecuadas para mayores velocidades de corte y avances.**
- **Sinterizadas con precisión y rectificadas para conseguir las mejores calidades de superficie.**
- **Estructura de grano fino, para gran tenacidad y resistencia al desgaste.**

Nota:
Valores de aplicación para a_e = 0,5 ... 1 × D / $a_{p\,máx}$ = 3 mm.

Descripción técnica

Tipo	UNI
Código ISO plaquita de corte	SDMX 0903 AFEN
Clase	HB7520
Material de corte	MD
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm²	adecuado	350 m/min	P
Acero < 750 N/mm²	adecuado	255 m/min	P
Acero < 900 N/mm²	adecuado	230 m/min	P
Acero < 1100 N/mm²	adecuado con restricciones	180 m/min	P
Acero < 1400 N/mm²	adecuado con restricciones	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm²	adecuado	165 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	adecuado con restricciones	130 m/min	M
GG(G)	adecuado con restricciones	235 m/min	K
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		