Taladro-atornillador de impacto con batería, Tipo: M18FPD3-2

Datos de pedido

Número de pedido	070111 M18FPD3-2
GTIN	4058546376536
Clase de artículo	03L

Descripción

Ejecución:
- **Taladro-atornillador de impacto de 2 marchas de alta potencia con batería, con ajuste del par de giro de varios niveles.**
- **Baterías de iones de litio Red REDLITHIUM-ION™ con vigilancia de compartimentos individuales e indicador del estado de la carga.**
- **Robusta caja de engranajes metálica para una vida útil prolongada.**
- **Portabrocas metálico de sujeción rápida FIXTEC con bloqueo del husillo.**
- **Mango con revestimiento Softgrip para una alta comodidad de uso.**
- **Iluminación por luz LED de la zona de trabajo.**
- **Motor sin escobillas POWERSTATE™ (no tam. M18BPD4) para el máximo grado de eficacia. Desgaste mínimo y durabilidad hasta 10 veces superior en comparación con los motores CC estándar.**
- **Sistema electrónico REDLINK PLUS™ – protección contra sobrecarga gestión del rendimiento.**

Motor Powerstate, sin escobillas, con poco mantenimiento. Taladro-atornillador de batería con un par de giro alto de 158 Nm y una longitud total de solo 175 mm.

Suministro:

Versión cero: sin batería, sin cargador, con maleta de transporte.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados a partir de los n.° 073814 – 073816, 073827 y 073840.
Juego de inicio adecuado en el n.° 073839.
El módulo de seguimiento Bluetooth adecuado se puede encontrar en 070103 BTT-1.

Descripción técnica

Suministro de energía	a batería
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha	0 - 500 min^{-1}
Construcción del motor	FUEL™
Gama de sujeción del mandril	1,5 - 13 mm
Peso	2,1 kg
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 18 V
Par máximo	158 Nm
∅ máximo de taladrado espiral en acero	16 mm
∅ máximo de taladrado espiral en hormigón	16 mm
Cantidad de baterías contenidas	2
Máxima vibración según EN sin función de taladrado percutor	1,85 m/s^2
Embalaje	Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha	2100 min^{-1}
Quality Dress	M18 FPD3
Tipo batería	Ion de litio
∅ máximo de taladrado espiral en madera	89 mm
Tensión de batería	18 V
Empleo típico	Heavy Duty
Capacidad de la batería	2 Ah
Máxima vibración según EN con función de taladrado percutor	11,3 m/s^2
Tipo de producto	Atornillador de impacto