Garant

SOMT 09T304 FR diamantado, HB7810, Tipo: ALU

Datos de pedido

Número de pedido	215066 ALU
GTIN	4045197555748
Clase de artículo	21B

Descripción

Ejecución:
Plaquitas extremadamente estables según las medidas normalizadas ISO, con sinterizado de precisión y rectificado. Gracias a la estructura de granulación fina, elevada tenacidad y resistencia al desgaste.
Nota:
Valores de aplicación para a_e = 0,3×D / $a_{p\,máx.}$ = 5 mm.
Radio angular: 0,4 mm
Avance f_z por diente: 0,13 mm

Descripción técnica

Avance f_z por diente	0,13 mm
Tipo	ALU
Radio angular	0,4 mm
Código ISO plaquita de corte	SOMT 09T304 FR
Clase	HB7810

Material de corte	MD
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	780 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	780 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	780 m/min	N
Grafito, PRFV, CFRP	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		