

Garant**Cabezal para fresar, para acabado, bisel de 45°, HB730, Ø D h10: 10mm**

Datos de pedido

Número de pedido	210340 10
GTIN	4045197523341
Clase de artículo	21M

Descripción técnica

Ø de corte D	10 mm
Longitud de filo L ₂	12,5 mm
Longitud de cabeza l	18 mm
Anchura del chaflán angular con 45 °	0,2 mm
Avance f _z para contornear en acero < 900 N/mm ²	0,05 mm
Tamaño del asiento	10 mm
Ángulo del chaflán angular	45 grados
Número de filos Z	6
Serie	TopCut
Clase	HB730
Material de corte	MDI
Norma	Norma de fábrica
Tipo	N
Ángulo de hélice	50 grados
Dirección de aproximación	horizontal
Anchura de ataque ae en la operación de fresado	0,1×D al contornear mm

Estrategia de arranque de virutas	HPC
Refrigeración interior	no
Asiento adecuado	GARANT TopCut
Tipo de producto	Inserto de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	210 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	170 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	150 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	130 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones	110 m/min	P
Acero < 55 HRC	adecuado con restricciones	50 m/min	H
Acero < 60 HRC	adecuado con restricciones	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado con restricciones	80 m/min	S
GG(G)	adecuado	160 m/min	K
Aceite	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado con restricciones		
Aire	adecuado		

Accesorios

Adaptador insertable para llave dinamométrica Tipo 8X3	219986 8X3
Llave de montaje Tipo 8X3	219987 8X3