

Garant

**Cabezal para fresar, para desbaste / acabado, bisel 45°, HB730, Ø D h10:
25mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	210270 25
GTIN	4045197543110
Clase de artículo	21M

Descripción**Nota:**

Valores de aplicación para $a_{p\text{ máx.}} \leq 0,5 \times D$.

Descripción técnica

Longitud de cabeza l	32 mm
Longitud de filo L_2	19 mm
Ø de corte D	25 mm
Anchura del chaflán angular con 45 °	0,5 mm
Avance f_z para contorneo en acero < 900 N/mm ²	0,14 mm
Avance f_z para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm ²	0,12 mm
Tamaño del asiento	24 mm
Ángulo del chaflán angular	45 grados
Número de filos Z	4
Serie	TopCut
Clase	HB730
Material de corte	MDI

Norma	Norma de fábrica
Tipo	N
Perfil de fresado	NF
Ángulo de hélice	45 grados
Dirección de aproximación	Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado	0,3×D al contornear mm
Anchura de ataque ae en la operación de fresado	Ranura completa profundidad de corte 1×D mm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Refrigeración interior	no
Asiento adecuado	GARANT TopCut
Tipo de producto	Inserto de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	210 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	170 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	150 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	130 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones	110 m/min	P
Acero < 55 HRC	adecuado con restricciones	50 m/min	H
Acero < 60 HRC	adecuado con restricciones	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado con restricciones	80 m/min	S
GG(G)	adecuado	160 m/min	K
Aceite	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		

seco	adecuado con restricciones
Aire	adecuado

Accesorios

Llave de montaje Tipo 21X5	219987 21X5
Adaptador insertable para llave dinamométrica Tipo 21X5	219986 21X5