



Elemento básico ISCAR SUMOCHAM Mango Weldon DCN A, 8xD, Tamaño: 29



Datos de pedido

Número de pedido	231715 29
GTIN	7291075291940
Clase de artículo	23K

Descripción

Ejecución:

Sistema de taladrado de cabezal intercambiable SUMOCHAM para el mecanizado de agujeros de alta eficacia con filos de corte intercambiables. Mecanismo de sujeción único para fijar cómodamente el inserto de corte sin tornillo de amarre adicional. Uso versátil del material gracias al amplio programa de plaquitas de corte. Estabilidad óptima de la herramienta con canales de refrigeración retorcidos simultáneamente para una alta precisión de concentricidad y el menor recorrido axial posible de la perforación. Otras versiones disponibles: elemento básico con mango redondo, elemento básico para el mecanizado de biselados en perforaciones cuando se acopla un anillo de biselado, elemento básico especialmente para su uso en tornos multihusillo, de cabezal móvil y de producción. Clase de tolerancia: IT8-IT9, precisión de concentricidad: 0,03 mm.

Aplicación:

Con insertos de corte n.º 231740 – 231790.

Suministro:

Cuerpo de base, incl. llave de montaje para insertos de corte.

Nota:

Básicamente, seleccione una estrategia con velocidades de corte medias y avances elevados. Sin avance rápido y sin rotación izquierda del husillo durante la retracción. Para profundidades de perforación de 8xD y superiores, se requiere una perforación piloto de al menos $1,5 \times DC$ con el mismo inserto de corte. Inicio de taladrado de superficies convexas/cóncavas: radio de curvatura $> 15 \times DC$ requerido, reducir el avance hasta un 50 %. Para los orificios transversales, el diámetro máximo admisible es $1/4$ del diámetro nominal DC. La perforación de paquetes requiere condiciones estables; reducir las holguras entre los elementos de la pieza. Posibilidad de entrada y salida del taladro inclinado hasta 7° con avance reducido (aprox. 20 - 30 %). Convención de designación 8xD: DCN [tamaño]-[L1]-[ØDS]A-[L/D] Convención de designación 12xD: DCN [tamaño]-[L1]-[ØDS]R-[L/D] Ejemplos: N.º 231715 6 DCN 060-048-12A-8D N.º 231720 8 DCN 080-096-12R-12D

Descripción técnica

Ø de mango D_s	32 mm
Longitud de la ranura de viruta L_c	236,43 mm
Serie	SUMOCHAM
Intervalo Ø D_c	29 - 29,9 mm
Número de filos Z	2
Longitud de voladizo L_1	232 mm
Ejecuciones de mangos	ISO 9766
Longitud del mango L_s	60 mm
Iscar - Denominación del artículo	DCN 290-232-32A-8D
Broca piloto necesaria	sí, broca piloto
Quality Dress	DCN 290-232-32A-8D
Ejecución	8xD
Mango	ISO 9766
Empleo de taladro	bombeado
Empleo de taladro	Taladrado de paquetes
Empleo de taladro	taladrado previo inclinado
Empleo de taladro	cóncavo
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Broca portaplacas