Garant

Fresa angular 90° GARANT Softcut® MTC larga, Mango cilíndrico, Ø D / cantidad de filos Z: 12/3mm

Datos de pedido

Número de pedido	215609 12/3
GTIN	4045197409805
Clase de artículo	21O

Descripción

Ejecución:
Fresa angular de precisión con división desigual para una elevada suavidad de marcha y el máximo en precisión y rendimiento de corte. **Nueva generación** de fresas angulares con plaquitas reversibles de alto rendimiento **con geometría con fuerza de corte reducida para el uso MTC** en caso de **condiciones inestables** o para **husillos con una potencia de accionamiento reducida**. **Plaquitas reversibles APMT 0602..**
Aplicación:
Para el fresado de escuadrar con grandes profundidades, también en pieza llena. Uso universal en todos los materiales de acero, así como en aceros resistentes a la corrosión y al óxido.
Pieza de repuesto:
Juego de tornillos para plaquita nº 219827 (6IP; 0,45 Nm).
Nota:
Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 0,45** con varilla n.º **674252 tam. 6IP**.
Al utilizar plaquitas con un radio de 2 mm, el asiento de plaquita se debe modificar.

Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	219827 (6IP; 0,45 Nm)
Plaquita de corte adecuada	AP.. 0602..
Longitud de voladizo L_1	17 mm
Ø de mango D_s h6	12 mm

Longitud total L_{tot}	62 mm
∅ de corte D_C	12 mm
Número de filos Z	3
Longitud de rampa L para $\alpha_{máx.}$	8,85 mm
Fresado circular de taladro ∅ $D_{máx.}$	22 mm
Fresado circular de taladro ∅ $D_{mín.}$	22 mm
Fresado circular de taladro a_p	0,8 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{máx.}$	1,29 grados
Serie	Softcut®
∅ D_3	10 mm
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Escuadrado
Empleo de fresa	Ramping
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	MTC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita de corte10 piezas	219827
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 0,45 Nm	211750 0,45