
₡Kyocera

SOMT.....ER-FL, PR1825, Tipo: 14



Datos de pedido

Número de pedido	222087 14		
GTIN	4960664028535		
Clase de artículo	25A		

Descripción

Ejecución:

Plaquitas de 4 filos con aristas de corte convexas para fuerzas de corte reducidas.

Aplicación:

La **geometría FL** (enfocada en la superficie) es la mejor elección para el desbastado en máquinas con potencia reducida.

No utilizar para fresado helicoidal, en profundidad y de contornos o con paredes fuertemente inclinadas.

Nota:

Valores de aplicación para $a_e = 0.3 \times D$.

Descripción técnica

Tipo	ST1400		
Radio angular	1,4 mm		
Grosor de la placa E	5,56 mm		
Radio de programación para a _{p máx.}	3 mm		
Avance f _z por diente	0,2 – 1,2 mm		



Tamaño de plaquita	14		
Código ISO plaquita de corte	SOMT140514-ER-FL		
Clase	PR1825		
Material de corte	MD		
Número de cambios/cortes	4		
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar		

Datos de usuario

	Uso	\mathbf{V}_{c}	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	200 m/min	Р
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	180 m/min	Р
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	160 m/min	Р
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	140 m/min	Р
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	100 m/min	Р
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		