Garant

Broca maciza de plaquitas reversibles GARANT Power Drill Mango combinado, 3×D, ∅ DC m7: 23mm

Datos de pedido

Número de pedido	234005 23
GTIN	4045197696564
Clase de artículo	21S

Descripción

Ejecución:
Los canales de refrigeración torcidos proporcionan la máxima estabilidad, ya que el núcleo de la broca no está debilitado.
Tolerancia de perforación: –0,1 / +0,3 mm
Descripción:
Para rendimiento y exactitud dimensional máximos. También en situaciones de perforación difíciles hasta 5 × D.
Idóneo para:
Plaquitas SOGX 080407.
Nota:
Se pueden suministrar otras medidas intermedias en dimensiones 1/10 a petición.

Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	SOGX 080407
Longitud útil L_1	69 mm
Número de filos Z	1
∅ de mango D_s	25 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	239700 8IP (1,3 Nm)
Longitud del mango L_s	56 mm
Serie	Power Drill

∅ nominal D	23
Límite de ajuste máximo $V_{máx}$	0,25 mm
Longitud de voladizo L_A	89 mm
Tipo de plaquita de corte para corte interno	HB6535
Tipo de plaquita de corte para corte interno	HB6640
Tipo de plaquita de corte para corte interno	HB630
Tipo de plaquita de corte para corte interno	HB6810
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta	3×D
Mango	ISO 9766
Empleo de taladro	centrado con restricciones
Empleo de taladro	abombado con restricciones
Empleo de taladro	taladrado transversal con restricciones
Empleo de taladro	taladrado de piezas en paquete con restricciones
Empleo de taladro	salida inclinada con restricciones
Empleo de taladro	inicio de taladrado inclinado con restricciones
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,3 Nm	211750 1,3
Juego de tornillos de apriete Torx Plus®10 piezas Accionamiento 8IP	239700 8IP
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP