KYOCERA

CNGA 120404, KBN25M, Tipo: MEW

Datos de pedido

Número de pedido	255609 MEW
GTIN	4960664507122
Clase de artículo	25H

Descripción

Ejecución:
Plaquitas CBN con revestimiento de **MEGACOAT**. MultiEdge; 2 filos por plaquita con geometría Wiper.
Clase: KBN25M
Ejecución de la arista de corte: MEW
Profundidad de corte a_p: 0,05 - 0,2 mm
Avance f: 0,15 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 200 m/min

Descripción técnica

Ejecución de la arista de corte	MEW
Profundidad de corte a_p	0,05 - 0,2 mm
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Radio angular	0,4 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 200 m/min

Avance f	0,15 - 0,3 mm/rev,
Clase	KBN25M
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	CBN
Código ISO plaquita de corte	CNGA 120404
Número de cambios/cortes	2
Atributo del nombre de producto	KBN25M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
continuo	adecuado con restricciones		
irregular	adecuado		
interrumpido	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		