KYOCERA

CNGA 120408, KBN05M, Tipo: ME

Datos de pedido

Número de pedido	255615 ME
GTIN	4960664598908
Clase de artículo	25H

Descripción

Ejecución:
Plaquitas CBN con revestimiento de **MEGACOAT**. MultiEdge; 2 o 3 filos por plaquita.
Clase: KBN05M
Ejecución de la arista de corte: ME
Profundidad de corte a_p: 0,05 - 0,2 mm
Avance f: 0,1 - 0,2 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 200 m/min

Descripción técnica

Avance f	0,1 - 0,2 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 200 m/min
Radio angular	0,8 mm
Profundidad de corte a_p	0,05 - 0,2 mm
Ejecución de la arista de corte	ME
Condición de corte	continuo

Clase	KBN05M
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	CBN
Código ISO plaquita de corte	CNGA 120408
Número de cambios/cortes	2
Atributo del nombre de producto	KBN05M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
continuo	adecuado		
irregular	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		