Aparato de medición rápida de int. digital XTL con Bluetooth®, Capacidad de medición: 65-80mm

Datos de pedido

Número de pedido	428761 65-80
GTIN	2050002078062
Clase de artículo	46B

Descripción

Ejecución:
Aparatos de medición rápida de interiores de 3 puntos para medición de agujeros ciegos a partir de tam. 12,5-16. Mordazas de medición fijas de MD, a partir de tam. 12,5–16 con insertos de MD. Lectura a través de un indicador digital amplio de alto contraste. Medición segura sin fallos, sin nonio. Aptitud excelente para mediciones de perforaciones verticales.
Función:
· **Cambio mm / pulgadas.**
· **Ajuste de 2 valores de preajuste.**
· **Botón pulsador de valor de espera de conexión / desconexión.**
Suministro:
Palanca de medición, cabeza de medición con certificado de prueba UKAS. incluida 1 batería n.º 081560 tam. CR2032.
Partes opcionales:
Cable de datos n.º 498950 (a partir del tam. 20), n.º 498951 (hasta tam. 20), anillos de comprobación n.º 484030, prolongaciones n.º 428510.

Descripción técnica

Cantidad de pilas contenidas	1
Capacidad de medición	65 - 80 mm
Límite de error	0,005 mm
Medida a	0,5 mm
Profundidad de medición con prolongación	230 mm
Lectura	0,001 mm
Suministro de energía	con pilas
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Profundidad de medición estándar	80 mm
Norma	DIN 863
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Interfaz RS232C
Interfaz	Interfaz USB
Interfaz	Interfaz Bluetooth®
Técnica de medición	digital
Embalaje	caja estable
Calibración	B6
Tipo de producto	Instrumento de medición para interiores de 3 puntos

Productos adecuados

https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/428761-65-80