

Garant

Palpador 3D digital con inserto palpador (Ø 4 mm), Ø de mango: 16



Datos de pedido

Número de pedido	359501 16
GTIN	4067263141006
Clase de artículo	31T

Descripción

Ejecución:

- **Precisión y linealidad elevadas. Adecuado para la medición de las piezas de trabajo y medición posible en toda el área de trabajo.**
- **Sin mandos.**
- **Muy buena lectura gracias al indicador combinado: El indicador digital proporciona el valor de medición exacto.**
- **El LED indica el estado del proceso de palpación verde = 0,000 (el LED verde parpadea dinámicamente al acercarse al punto cero y se vuelve estático cuando se alcanza), rojo = sobrecarga.**
- **Ajuste de concentricidad cómodo y sencillo.**
- **Intervalo de trabajo más amplio en todas las direcciones (x, y, z: 6 mm).**
- **Carcasa metálica compacta**
- **Punto de rotura nominal**
- **Estanco al polvo y al agua (IP67)**
- **Lectura de conversión 0,005/0,001**

Aplicación:

Instrumento de medición preciso para fresadoras y máquinas de erosión. Para determinación del punto cero de piezas de trabajo, medición de longitudes, centros de perforación y cantos

de referencia. Determinación de longitudes de herramientas para máquinas de torneado, configuración de herramientas de giro en el centro de torneado (inserto de palpador de cono).

Suministro:

Incluye pila CR2 e inserto palpador n.º 359505 tam. 4

Nota:

insertos palpadores adecuados n.º 359505.

Descripción técnica

Precisión de medición	< 0,01 mm
Longitud total (carcasa y punta)	130 mm
Carcasa profundidad	39 mm
Carcasa anchura	67 mm
Peso	0,42 kg
Punta de recambio	359505 4
Carcasa longitud	55,5 mm
Recorrido de ajuste	± 0,4 mm
Clase de protección IP	IP 67
Lectura	0,005/0,001 mm
Ø de mango	16 mm
Recorrido de desviación x, y, z respectivamente	6 mm
Longitud libre brazo palpador	40 mm
Tipo de producto	Palpador