Garant

Barra de mandrinar acero, derecha, ∅ de mango / tamaño de plaquita: 25/12mm

Datos de pedido

Número de pedido	250036 25/12
GTIN	4045197650191
Clase de artículo	21T

Descripción

Ejecución:
PCLNR 95° Barras de mandrinar para plaquitas de corte reversibles CN.

Descripción técnica

Calzo	259031 2
Juego de espigas elásticas	259047 2
Palanca articulada	259015 2
∅ perforación previa mínima $D_{mín.}$	32 mm
Código ISO Soporte	A25R PCLNR/L12
Tornillo de palanca articulada	259018 8
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1204..
Juego de resortes	259044 2
Tamaño de placa	12 mm
Desplazamiento central L_3	17 mm
Longitud total L	200 mm
Longitud de sujeción L_2	24 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
∅ de mango D_s	25 mm

Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de espárragos con resorte10 piezas Tipo 2	259047 2
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Palanca articulada Tipo 2	259015 2
Juego de resortes10 piezas Tipo 2	259044 2
Calzo Tipo 2	259031 2
Tornillo de palanca articulada Tipo 8	259018 8
Destornillador dinamométricocon escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500