



## Cabezal escariador KOMET REAMAX® TS H7 Cermet ASG4000, DST, Ø nominal D: 22 mm



### Datos de pedido

Número de pedido	239816 22
GTIN	4047109236196
Clase de artículo	27E

### Descripción

#### Ejecución:

Cabezales escariadores con dentado recto, **completamente rectificadas para adaptación H7.**

Geometría de filos adaptada a la aplicación. Posibilidad de reajuste en un margen de  $\mu$  para la compensación del desgaste y para alcanzar tolerancias básicas mínimas a partir de IT4.

Posibilidad de perforaciones pasantes de hasta  $5 \times D$ .

En geometría **ASG4000** con dentado recto con ángulo de corte inicial de  $25^\circ$ .

Especial para **agujeros pasantes en acero.**

#### Nota:

- **Otros tamaños disponibles a petición a corto plazo.**
- **Soportes a juego, ver n.º 239880 – 239940.**
- **Valores aproximativos de aplicación válidos para perforaciones pasantes.**

Refrigeración interior: sí

para soporte n.º 239880 – 239940: 22 – 26,99

Longitud de filo  $l_1$ : 6 mm

Longitud de cabeza  $l$ : 20 mm

Número de filos Z: 6

Avance  $f$  en acero  $< 750 \text{ N/mm}^2$ : 0,8 mm/rev,

### Descripción técnica

Ø nominal D	22 mm
-------------	-------

Longitud de filo $l_1$	6 mm
para soporte n.º 239880 – 239940	22 – 26,99
Número de filos Z	6
Avance f en acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,8 mm/rev,
Longitud de cabeza l	20 mm
Recubrimiento	DST
Tolerancia de taladrado	H7
Empleo con tipo de perforación	en agujero pasante
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Placa de corte para escariado

### Datos de usuario

	Uso	$V_c$	Código ISO
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	180 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	160 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	140 m/min	P
húmedo máximo	adecuado		