



Llave dinamométrica / torsiométrica electrónica sin herramientas insertables, HCT, Par máximo: 200Nm



Datos de pedido

Número de pedido	655017 200
GTIN	4018754357963
Clase de artículo	60N

Descripción

Ejecución:

Llave dinamométrica/torsiométrica electrónica de alta precisión para un atornillado y comprobación de las uniones atornilladas. Clara pantalla OLED con indicación a color, navegación del menú extremadamente sencilla. Llave resistente que se puede emplear de forma rápida y universal mediante el "modo directo". 4 modos de medición: par de giro y ángulo de giro. Resultados con seguridad de proceso a través de par de giro con control del ángulo o ángulo de giro con control del par. Programable a través de PC; protección contra acceso no autorizado por introducción de contraseña. Es posible medir el ángulo de giro cómodamente sin brazo de referencia. Modos de funcionamiento Peak (valor máximo) y Track (de acompañamiento).

La llave puede funcionar en modo de disparo. Al alcanzar el par de giro o el ángulo de giro ajustados, la llave emite una señal audible y perceptible, como una llave dinamométrica mecánica convencional.

Unidades de medida: Nm, lbfft, lbf/in.

Aspectos destacados:

- **Fácil integración de la llave dinamométrica en el sistema de guía de planta HCT.**
- **Actualización Bluetooth® para el adaptador HCT de forma inalámbrica.**
- **Disponibilidad de una interfaz de protocolo abierto a través de la aplicación HCT para Windows.**
- **Se puede utilizar en combinación con nuestro aparato de comprobación del par de giro HCT GARANT y se pueden utilizar las funciones HCT adicionales (primer modo Peak con visualización simultánea de los valores medidos del MANOSKOP® 766 DAPTIQ® HCT y del aparato de comprobación del par de giro HCT GARANT en la pantalla del aparato de comprobación).**
- **Llave dinamométrica angular electromecánica con desbloqueo mecánico real.**

Ventaja:

HCT: Hoffmann Group Connected Tools

Hoja de datos

Ventajas de la transmisión por radio con Bluetooth®:

- **Transferencia de datos sencilla:** Pulsando el botón, el resultado de la medición se transfiere directamente a la aplicación de su ordenador (p. ej. Excel o Word) o a su teléfono inteligente; no se requiere adaptador.
- **Libertad de movimiento:** sin molestos cables de transmisión de datos.
- **Independencia local:** Las mediciones se pueden realizar directamente en la máquina y transmitir por radio en su aplicación.
- **Transferencia de datos segura:** Sin errores de lectura o de transmisión; posibilidad de incorporar varios instrumentos de medición.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l_1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable

l_2 = distancia entre puntos ajustado en la llave dinamométrica

l_3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica

l_4 = distancia entre puntos de la herramienta insertable

L = longitud total de la herramienta

T_1 = par de giro a ajustar

T_2 = par de giro prescrito

Suministro:

Incluye maletín de plástico rígido (tam. 400 hasta tam. 1000 en caja de chapa de acero robusta) y 4 pilas (1,5 V Micro / AAA / LR3), cable de datos USB.

Nota:

- **Batería a juego disponible en el número de Stahlwille 54101195.**
- **Base de carga adecuada disponible bajo el número de Stahlwille 54100060.**

Descripción técnica

Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste
en fábrica [l_3]

516 mm

Conexión de app

HCT (Hoffmann Group
Connected Tools)

Suministro de energía

con pilas

Resolución

0,1 Nm

Certificado de prueba

Certificado de prueba del fabricante

Longitud de palanca sin herramienta insertable [l_1]

491 mm

Distancia entre puntos ajustada en la llave dinamométrica
[l_2]

25 mm

Tipo de pila

LR3

Hoja de datos

Peso	1361 g
Intervalo de par	20 - 200 Nm
Precisión de medición par de giro	±2 %
Técnica de medición	electrónica
Display	digital
Longitud total L	547 mm
Procedimiento de medición	Par de giro
Procedimiento de medición	Ángulo de giro
Embalaje	Maleta de plástico estable
Dirección de apriete	Apriete a derecha y a izquierda
Aplicación de radio	HID (Human Interface Device)
Aplicación de radio	Aplicación HCT móvil
Aplicación de radio	Aplicación HCT Windows
Datos protocolables	sí
Ajuste del valor de disparo	digital, ajustable
Respuesta	activadora
Señalización de disparo	háptico
Señalización de disparo	háptico
Lectura conmutable	Nm
Lectura conmutable	lbfft
Lectura conmutable	lbfin
Alojamiento para herramienta insertable	14×18 mm
Precisión de medición ángulo de giro	± 1 %
Interfaz	Interfaz USB
Interfaz	Interfaz Bluetooth®
Cantidad de pilas contenidas	4
Forma de conexión	Para herramientas insertables (asiento rectangular)
Posibilidad de regulación valor de disparo	regulable
Par máximo	200 Nm

Hoja de datos

Principio de disparo	Activación mecánica de recorrido corto
Norma	DIN EN ISO 6789
Herramienta intercambiable	Herramienta insertable
Calibración	O3
Calibración	O5
Calibración	O1
Serie	DAPTIQ®
Serie	HCT
Serie	MANOSKOP® 766
Tipo de producto	Llave dinamométrica

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/655017-200>