



## Llave dinamométrica / torsiométrica electrónica sin herramientas insertables, HCT, Par máximo: 800Nm



### Datos de pedido

Número de pedido	655017 800
GTIN	4018754357994
Clase de artículo	60N

### Descripción

#### Ejecución:

Llave dinamométrica/torsiométrica electrónica de alta precisión para un atornillado y comprobación de las uniones atornilladas. Clara pantalla OLED con indicación a color, navegación del menú extremadamente sencilla. Llave resistente que se puede emplear de forma rápida y universal mediante el "modo directo". 4 modos de medición: par de giro y ángulo de giro. Resultados con seguridad de proceso a través de par de giro con control del ángulo o ángulo de giro con control del par. Programable a través de PC; protección contra acceso no autorizado por introducción de contraseña. Es posible medir el ángulo de giro cómodamente sin brazo de referencia. Modos de funcionamiento Peak (valor máximo) y Track (de acompañamiento).

La llave puede funcionar en modo de disparo. Al alcanzar el par de giro o el ángulo de giro ajustados, la llave emite una señal audible y perceptible, como una llave dinamométrica mecánica convencional.

**Unidades de medida:** Nm, lbfft, lbf/in.

Aspectos destacados:

- **Fácil integración de la llave dinamométrica en el sistema de guía de planta HCT.**
- **Actualización Bluetooth® para el adaptador HCT de forma inalámbrica.**
- **Disponibilidad de una interfaz de protocolo abierto a través de la aplicación HCT para Windows.**
- **Se puede utilizar en combinación con nuestro aparato de comprobación del par de giro HCT GARANT y se pueden utilizar las funciones HCT adicionales (primer modo Peak con visualización simultánea de los valores medidos del MANOSKOP® 766 DAPTIQ® HCT y del aparato de comprobación del par de giro HCT GARANT en la pantalla del aparato de comprobación).**
- **Llave dinamométrica angular electromecánica con desbloqueo mecánico real.**

**Ventaja:**

**HCT: Hoffmann Group Connected Tools**

Ventajas de la transmisión por radio con Bluetooth®:

- **Transferencia de datos sencilla:** Pulsando el botón, el resultado de la medición se transfiere directamente a la aplicación de su ordenador (p. ej. Excel o Word) o a su teléfono inteligente; no se requiere adaptador.
- **Libertad de movimiento:** sin molestos cables de transmisión de datos.
- **Independencia local:** Las mediciones se pueden realizar directamente en la máquina y transmitir por radio en su aplicación.
- **Transferencia de datos segura:** Sin errores de lectura o de transmisión; posibilidad de incorporar varios instrumentos de medición.

### Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

### Datos de aplicación:

#### Leyenda para dibujo y fórmula:

$l_1$  = longitud de la palanca sin herramienta insertable

$l_2$  = distancia entre puntos ajustado en la llave dinamométrica

$l_3$  = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica

$l_4$  = distancia entre puntos de la herramienta insertable

L = longitud total de la herramienta

$T_1$  = par de giro a ajustar

$T_2$  = par de giro prescrito

### Suministro:

Incluye maletín de plástico rígido (tam. 400 hasta tam. 1000 en caja de chapa de acero robusta) y 4 pilas (1,5 V Micro / AAA / LR3), cable de datos USB.

### Nota:

- **Batería a juego disponible en el número de Stahlwille 54101195.**
- **Base de carga adecuada disponible bajo el número de Stahlwille 54100060.**

## Descripción técnica

Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [ $l_3$ ]	1158 mm
Longitud total L	1158 mm
Cantidad de pilas contenidas	4
Principio de disparo	Activación mecánica de recorrido corto
Precisión de medición ángulo de giro	± 1 %
Conexión de app	HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
Procedimiento de medición	Par de giro
Procedimiento de medición	Ángulo de giro

## Hoja de datos

Dirección de apriete	Apriete a derecha y a izquierda
Posibilidad de regulación valor de disparo	regulable
Técnica de medición	electrónica
Distancia entre puntos ajustada en la llave dinamométrica [l <sub>2</sub> ]	55 mm
Suministro de energía	con pilas
Peso	4572 g
Alojamiento para herramienta insertable	22×28 mm
Herramienta intercambiable	Herramienta insertable
Forma de conexión	Para herramientas insertables (asiento rectangular)
Par máximo	800 Nm
Señalización de disparo	háptico
Señalización de disparo	háptico
Norma	DIN EN ISO 6789
Aplicación de radio	HID (Human Interface Device)
Aplicación de radio	Aplicación HCT móvil
Aplicación de radio	Aplicación HCT Windows
Embalaje	en caja de acero
Interfaz	Interfaz USB
Interfaz	Interfaz Bluetooth®
Ajuste del valor de disparo	digital, ajustable
Display	digital
Intervalo de par	80 - 800 Nm
Precisión de medición par de giro	±2 %
Datos protocolables	sí
Calibración	O3
Calibración	O5
Calibración	O1
Certificado de prueba	Certificado de prueba del fabricante

## Hoja de datos

Respuesta	activadora
Lectura comutable	Nm
Lectura comutable	lbfft
Lectura comutable	lbfin
Longitud de palanca sin herramienta insertable [l <sub>1</sub> ]	1103 mm
Tipo de pila	LR3
Resolución	1 Nm
Serie	DAPTIQ®
Serie	HCT
Serie	MANOSKOP® 766
Tipo de producto	Llave dinamométrica

### Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/655017-800>