Garant

Cabezal de corte QuickTurn, derecha, Tamaño de vástago / placa: 25/15mm

Datos de pedido

Número de pedido	250606 25/15
GTIN	
Clase de artículo	21U

Descripción

Ventaja:
Cambio de plaquitas de corte sin herramientas. **Soltar el bloqueo mediante pulsación del botón – Cambiar el filo – Presionar la sujeción por brida.**
Disminuye el tiempo auxiliar de forma sencilla y cómoda.
Fuerza de apriete invariable, alta precisión de cambio, sin mantenimiento.

Descripción técnica

Tamaño del mango	25 mm
Anchura de función L_4	32 mm
Código ISO Soporte	DDJNR/L 2525M15
Longitud de la cabeza L_1	46 mm
Brida	259038 7
Tamaño de placa	15 mm
Plaquita de corte adecuada	DN.. 1506..
Calzo	259031 29
Tornillo para calzo	259025 4
Longitud total L	150 mm
Serie	QuickTurn
Tipo de boca	derecha

Norma	DIN ISO 5610
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Brida de sujeción Tipo 6	259038 6
Calzo Tipo 29	259031 29
Destornillador dinamométricocon escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Tornillo para calzo Tipo 4	259025 4
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Brida de sujeción Tipo 7	259038 7