Garant

Cono contracción térmica, SK 40 A = 130, ⌀ de sujeción D1: 8mm

Datos de pedido

Número de pedido	302266 8
GTIN	4045197646095
Clase de artículo	31A

Descripción

Ejecución:
· **Acero termoestable.**
· **Tam. 3 – 5 para MD, a partir de tam. 6 para HSS y MD.**
· **Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).**
· **Con RFID/perforación Ballufchip.**
Aplicación:
Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en tolerancia h6.
Adecuados para aparatos de contracción de aire caliente, de contacto y por inducción.
Partes opcionales:
Tirantes (AB) n.° 308600–308800, llave de apriete de AB n.° 308820– 308835, prolongaciones para mandril de contracción térmica n.° 302410 – 302419. Aparatos de contracción, accesorios n. ° 354210 – 354450, juego de tornillos de compensación n.° 309906 tam. 180.

Descripción técnica

⌀ de sujeción D_1	8 mm
⌀ D_2	21 mm
Longitud de voladizo medida A	130 mm
⌀ exterior D	27 mm
Adaptador	SK 40 A = 130
Norma asiento	ISO 7388-1

Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Cono de contracción térmica

Productos adecuados

https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/302266-8