



Atornillador de impacto 12V, atornillador de impacto de batería, adecuado para acero



Datos de pedido

Número de pedido	074014 M12CIWF125
GTIN	4058546483265
Clase de artículo	03L

Descripción

Ejecución:

- Resistente atornillador de impacto de batería FUEL™ de alta potencia con motor EC POWERSTATE™ sin escobillas.
- Larga vida útil del motor y alta eficiencia energética.
- Carcasa metálica estable y empuñadura central ergonómica con apoyo suave.
- Indicador del estado de carga de la batería.
- Iluminación LED de la zona de trabajo.
- Con giro a la derecha / izquierda y control electrónico del número de revoluciones.
- Sistema electrónico REDLINK PLUS™: gestión exclusiva del rendimiento.
- DRIVE CONTROL™ permite el cambio rápido entre las marchas con diferentes ajustes de número de revoluciones y par de giro.

Con anillo de retención.

Suministro:

Incluye 2 x batería de iones de litio, cargador, caja HD.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.º 073801 – 073840.

Descripción técnica

Hoja de datos

Frecuencia de impactos 3er. nivel	0 - 3300 min ⁻¹
Tensión de batería	12 V
Portaherramientas perfil de accionamiento	Cuadrado exterior
Tipo batería	Ion de litio
Frecuencia de impactos 2º nivel	0 - 3000 min ⁻¹
Par de giro máximo 1er escalón	542 Nm
Vibraciones máximas según EN	1,5 m/s ²
Cantidad de baterías contenidas	2
Peso	1 kg
Embalaje	Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Denominación del fabricante	M12FCIWF12G3-502X
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 12 V
Ø máximo de tornillo (8,8 – 12,9)	M16
Empleo típico	Heavy Duty
Frecuencia de impactos 1er nivel	0 - 1500 min ⁻¹
Suministro de energía	Funcionamiento con batería
Capacidad de la batería	5 Ah
Portaherramientas dimensiones	1/2 pul
Tipo de producto	Atornillador de impacto