



Atornillador de impacto de batería



Datos de pedido

Número de pedido	070113 GSB1865
GTIN	4053423321135
Clase de artículo	03B

Descripción

Ejecución:

Taladro-atornillador de impacto con batería Bosch para aplicaciones de atornillado, taladrado y taladrado con percusión extremadamente duras.

- **La Electronic Cell Protection (ECP) protege la batería frente a sobrecalentamiento y descarga completa.**
- **La Electronic Motor Protection (EMP) protege el motor frente a sobrecarga.**
- **Desactivación del par de giro mecánica, multinivel.**
- **Presilla práctica para el cinturón (no 070104).**
- **Luz LED integrada, indicador de carga de la batería.**
- **Portabrocas de sujeción rápida.**

Con **motor EC sin escobillas.**

Suministro:

Sin batería, sin cargador y con L-BOXX.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados en los n.º 073851 – 073866

Descripción técnica

adecuado para material	Metal
------------------------	-------

Hoja de datos

Empleo típico	Strong
Peso	1,1 kg
Construcción del motor	Motor sin escobillas
Par de giro máximo blando	31 Nm
Embalaje	Maleta organizada (L-Boxx)
Número máximo de golpes	27000 min ⁻¹
Gama de sujeción del mandril	1,5 - 13 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con batería
Ø máximo de taladrado espiral en madera	35 mm
Par de giro máximo duro	65 Nm
Máxima vibración según EN con función de taladrado percutor	11 m/s ²
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha	0 - 605 min ⁻¹
Cantidad de baterías contenidas	0
Tensión de batería	18 V
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha	2300 min ⁻¹
Denominación del fabricante	GSB 18V-65
Ø máximo de taladrado espiral en acero	13 mm
Tipo batería	Ion de litio
Ø máximo de taladrado espiral en hormigón	13 mm
Máxima vibración según EN sin función de taladrado percutor	1,5 m/s ²
Tipo de producto	Atornillador de impacto