



### Pantalón multinorma inherente, azul marino / amarillo, Talla de confección DE: 54



#### Datos de pedido

Número de pedido	091682 54
GTIN	7330509622223
Clase de artículo	04T

#### Descripción

##### Ejecución:

Ropa multinorma innovadora de diseño moderno. Elevado factor de protección y gran comodidad. Los cortes modernos, los tejidos de alta calidad y el buen acabado garantizan una aceptación elevada y una gran durabilidad.

**Pantalón multinorma inherente** hecho de una mezcla especial de tejidos, que da a los pantalones sus propiedades antiestáticas e ignífugas.

- **Bolsillo desmontable para identificación.**
- **Bolsillo trasero con fuelle y solapa.**
- **Bolsillo en la pierna con fuelle.**
- **Bolsillo en la pierna con solapa y botón de presión.**
- **Bolsillo para el teléfono y bolígrafos.**
- **Bolsillo para el metro reforzado.**
- **Bandas reflectantes ignífugas con doble costura.**

##### Norma:

- **EN 1149-5.**
- **EN ISO 11611, clase 1 A1+A2.**
- **EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2, F1.**
- **EN ISO 20471, clase 1.**

## Hoja de datos

- **EN 13034 PB 6.**
- **EN 14404:2004+A1:2010.**
- **EN IEC 61482-2, APC 1, ATPV - 11 cal/cm<sup>2</sup>, ELIM 10 cal/cm<sup>2</sup>.**
- **EN 13034.**

### **Nota:**

La talla indicada en la tienda corresponde a la talla de confección DE. Consulte la tabla de tallas o las especificaciones técnicas para conocer las tallas equivalentes de su país.

## Descripción técnica

Talla de confección DE	54
Sexo	Caballero
Composición del tejido	44 % modacrilo
Composición del tejido	30% algodón
Composición del tejido	1 % fibra especial
Composición del tejido	20% poliamida
Composición del tejido	5 % aramida
Gramaje / densidad tejido del material	260 g/m <sup>2</sup>
Lavar	60 °C colada de color
Lavar	Apto para el lavado industrial
Secar	Secar en tambor con cuidado (baja temperatura)
Planchar	moderadamente caliente, hasta un máximo de 150 °C
Ropa según	DIN EN ISO 11611 protección al soldar
Ropa según	DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas
Ropa según	DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo
Color	azul marino / amarillo
Norma	EN IEC 61482-2
Norma	EN 13034-6
Norma	EN ISO 20471
Norma	EN 14404

Tipo de producto

Pantalón de señalización