



Taladro-atornillador de batería



Datos de pedido

Número de pedido	070215 M12BLDDRC2
GTIN	4058546568504
Clase de artículo	03L

Descripción

Ejecución:

Taladro-destornillador con batería MILWAUKEE Taladro-destornillador potente de 2 marchas con batería, con giro a la derecha/izquierda. Baterías REDLITHIUM™ con **vigilancia de compartimentos individuales** e **indicador del estado de carga**. Robusta **caja de engranajes metálica** para una vida útil prolongada. **Portabrocas metálico de sujeción rápida FIXTEC** con bloqueo del husillo. Iluminación por luz LED de la zona de trabajo. Mango con revestimiento Softgrip para una alta comodidad de uso.

- **Diseño extremadamente compacto con una longitud de solo 132 mm, perfecto para su uso en espacios reducidos.**
- **Acoplamiento deslizante mecánico con 13 niveles de par de giro.**

Suministro:

Incluye 2 baterías de iones de litio de 12 V / 2,0 Ah, cargador, clip para cinturón, caja HD.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados a partir del n.º 073816, n.º 073827 y n.º 073840.

Descripción técnica

Hoja de datos

Denominación del fabricante	M12 BLDDRC-202C
Tipo batería	Ion de litio
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 12 V
adecuado para material	Madera
Ø máximo de taladrado espiral en madera	22 mm
Ø máximo de taladrado espiral en acero	10 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con batería
Construcción del motor	Motor sin escobillas
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha	1550 min ⁻¹
Par de giro máximo duro	40 Nm
Gama de sujeción del mandril	1,5 - 10 mm
Tensión de batería	12 V
Empleo típico	Medium
Capacidad de la batería	2 Ah
Embalaje	Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Vibraciones máximas según EN	<2,5 m/s ²
Cantidad de baterías contenidas	2
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha	0 - 470 min ⁻¹
Peso	2,8 kg
Tipo de producto	Taladro-atornillador