SICOMET omniFIT

Sellador de roscas, 50 ml, ID del fabricante: SEAL50H

Datos de pedido

Número de pedido	083327 SEAL50H
GTIN	4058093009017
Clase de artículo	08G

Descripción

Ejecución:
Los selladores sustituyen al cáñamo, a las cintas de sellado y las pastas, son resistentes a gases, líquidos, aire, agua, aceites, hidrocarburos y muchos productos químicos. El **contacto completo con la superficie** garantiza la **estanqueidad al 100 %.** Durante el montaje es posible desenroscar los elementos o corregir su posición en todo momento sin necesidad de herramientas mientras el producto no se haya endurecido todavía. Los restos de sellador no obstruyen filtros ni válvulas. Para **hidráulica y neumática. Sustituye al cáñamo y a las cintas de teflón.** Homologación DVGW.
Norma:
Gewindeverbindungen sollen zuverlässig abgedichtet werden. Das Gewindespiel wird durch den Kleber ausgefüllt und unregelmäßige Oberflächen ausgeglichen.
Nota:
Antes de aplicar el sellador, limpiar las roscas con limpiador universal n.º 083391 y n.º 083392.

Descripción técnica

Para tamaño de rosca M hasta	M20
Par inicial de arranque mínimo	22 - 32 Nm

Identificación de sustancia peligrosa	GHS07: Signo de exclamación
Resistencia funcional según	3 h
Quality Dress	SEAL50H
Para tamaño de rosca pulgadas	3/4 pul
Margen de temperatura de aplicación	-55 - 150 °C
Capacidad	50 ml
adecuado para material	Metal
adecuado para ámbito de aplicación	Sellador para roscas
Forma	líquido
Viscosidad dinámica	11000 - 16000 mPas
Temperatura de almacenamiento	8 - 28 °C
Color	azul
Punto de inflamación	100 °C
Base química	Dimetacrilato
Duración a partir de la fecha de fabricación	24 mes
Clase de resistencia	altamente resistente
Desmontaje	únicamente mediante calentamiento
Densidad	1,08 g/cm^3
Atributo del nombre de producto	50 ml
Tipo de producto	Sellador