Garant

Soporte para tronzar Eco, mango largo, derecha, Anchura del mango / anchura de tronzado w: 20/3mm

Datos de pedido

Número de pedido	273862 20/3
GTIN	4045197582096
Clase de artículo	21W

Descripción

Ejecución:
Fabricados de acero de herramientas altamente resistentes (>1300 N/mm^2). En combinación con la sujeción convexa de la plaquita se consigue la máxima resistencia frente a las fuerzas de corte axiales y radiales, aumentando considerablemente la calidad de la superficie y la productividad.
Nota:
A partir de 19,5 mm de profundidad de tronzado (hasta anchura de tronzado 3 mm) y a partir de 24,5 m de profundidad de tronzado (con anchura de tronzado 4 mm), el segundo filo entra en contacto con la pieza de trabajo. Con ello se pueden formar estrías. Si es necesario, utilizar placas de tronzado de un filo n.° 273656– 273670.
Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con los asientos GARANT Master Eco n. ° 319006 – 319136.

Descripción técnica

Profundidad de escotadura $t_{máx.}$	21 mm
Tornillo	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Ancho de tronzado w	3 mm
Anchura de función L_4	21,5 mm
Longitud de la cabeza L_1	36,5 mm
Longitud total L	112 mm
Serie	Eco

Anchura del mango b	20 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Tornillo ajuste Tipo 6	279815 6
Varilla de 8 mm, con imánCon asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	659874 50
Destornillador dinamométricocon escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659906 1600
Destornillador dinamométricocon escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659957 1600
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX25	674248 TX25