Garant

CCGT 060204 FN, PKD, Ejecución de la arista de corte: TWF

Datos de pedido

Número de pedido	265807 TWF
GTIN	4045197448903
Clase de artículo	21L

Descripción

Ejecución:
PCD: Diamante policristalino, grano fino. Acabado, filo agudo para una presión de corte reducida.
Aplicación:
Para aluminio, aleaciones de aluminio, metales no ferrosos, plásticos, materiales compuestos, aleaciones de titanio, metales sinterizados.
Ángulo de desprendimiento: 6 grados
Clase: PKD
Ejecución de la arista de corte: TWF
Profundidad de corte a_p: 0,3 - 1 mm
Avance f: 0,03 - 0,2 mm/rev,
Velocidad de corte v_c para aluminio < 10 % Si: 400 - 3500 m/min
Velocidad de corte v_c para PRFV(C): 400 - 900 m/min

Descripción técnica

Radio angular	0,4 mm
Avance f	0,03 - 0,2 mm/rev,

Velocidad de corte v_c para PRFV(C)	400 - 900 m/min
Velocidad de corte v_c para aluminio < 10 % Si	400 - 3500 m/min
Condición de corte	continuo
Ejecución de la arista de corte	TWF
Profundidad de corte a_p	0,3 - 1 mm
Clase	PKD
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	PCD
Código ISO plaquita de corte	CCGT 060204 FN
Número de cambios/cortes	1
Atributo del nombre de producto	PKD
Ángulo de desprendimiento	6 grados
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado