



Paquete económico de producto de ensamblaje, 5 unidades



Datos de pedido

Número de pedido	GG3345 83-21
GTIN	
Clase de artículo	GGN

Descripción

Ejecución:

En la técnica de fabricación de ensamblaje se unen dos o más piezas de manera concluyente. Al utilizar el adhesivo se emplea la superficie de ensamblaje completa para la unión firme. Se pueden conseguir transmisión de fuerza elevada y cargas dinámicas (elevada resistencia a la fricción).

Aplicación:

De alta resistencia, endurecimiento rápido, mecánicamente resistente, para pegar superficialmente y estructuralmente cojinetes, casquillos, ruedas dentadas. Viscosidad 400 – 600 mPas.

Suministro:

5 unidades de producto de ensamblaje, 50 ml, n.º 083345 83-21.

Nota:

Tratar las superficies previamente con limpiador universal n.º 083391 y n.º 083392.

Descripción técnica

Par inicial de arranque mínimo	25 Nm
Resistencia manual al cabo de	2 - 5 min

Hoja de datos

Punto de inflamación	100 °C
Base química	metacrilato anaeróbico
Forma	líquido
Para tamaño de rosca M hasta	M20
Para tamaño de rosca pulgadas	3/4 pul
Margen de temperatura de aplicación	-55 - 175 °C
Resistencia funcional según	1 - 3 h
adecuado para ámbito de aplicación	Sellador para roscas
adecuado para ámbito de aplicación	Unión de ensamblaje
Para tipo de rosca	Todos
Viscosidad dinámica	400 - 600 mPas
Densidad	1,1 g/cm ³
adecuado para material	Acero
Capacidad	50 ml
Identificación de sustancia peligrosa	GHS07 atención
Identificación de sustancia peligrosa	GHS05: Efecto cáustico
Clase de resistencia	altamente resistente
Desmontaje	únicamente mediante calentamiento
intersticio máximo	0,15 mm
Propiedad	resistente mecánicamente
Propiedad	Resistente a la corrosión
Propiedad	Tixotrópico
Propiedad	Endurecimiento rápido
Propiedad	resistente a las vibraciones
Color	verde
Denominación del fabricante	83-21
Temperatura de almacenamiento	25 °C
Duración a partir de la fecha de fabricación	12 mes
Atributo del nombre de producto	50 ml

Tipo de producto

Producto de ensamblaje

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3345 83-21