Garant

Cono de contracción térmica con orificio para conducto de refrigeración, HSK-A 100 corto, ∅ de sujeción D1: 32mm

Datos de pedido

Número de pedido	308277 32
GTIN	4045197291462
Clase de artículo	31A

Descripción

Ejecución:
Regulación longitudinal integrada de las herramientas a partir de ∅ de sujeción D_1 6 mm (recorrido de ajuste 10 mm).
A partir de ∅ de sujeción D_1 6 mm con perforaciones roscadas para tornillos de compensación.
· **Acero termoestable.**
· **Tam. 3 – 5 para metal duro, a partir de tam. 6 para HSS y MD.**
· **Con RFID/perforación Balluffchip.**
GARANT: Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas. **Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).**
Con **perforaciones para conducto de refrigeración** y roscas cerrables.
Aplicación:
· **Para la sujeción de fresas y brocas con mango cilíndrico en la tolerancia h6.**
· **Adecuado para aparatos de contracción de aire caliente, de contacto y por inducción.**
Suministro:
En platos con regulación longitudinal, incl. tornillo de ajuste de longitud (a partir de ∅ de sujeción D_1 6 mm).
Partes opcionales:
Tubo refrigerante n.° 309880, llave de vaso n.° 309890, prolongación para cono de contracción térmica n.° 302410 – 302416, aparatos de contracción n.° 354210 – 354450, juego de tornillos de equilibrado n.° 309906 180.

Descripción técnica

∅ de sujeción D_1	32 mm
∅ D_2	44 mm
Longitud de voladizo medida A	120 mm
∅ exterior D	53 mm
Perforación para conducto de refrigeración	se puede cerrar
Adaptador	HSK-A 100 corto
Norma asiento	ISO 12164-1
Norma asiento	DIN 69893
Forma	A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Cono de contracción térmica

Accesorios

Aparato de contracción Tipo SU1	354210 SU1
Unidad de refrigeración Tipo CU1	354215 CU1
Armario inferior	354290
Adaptador de refrigeración corto4,5° Para ∅ de sujeción 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Disco para bobinaSU1 Para ∅ de sujeción 20-32 mm	354240 20-32
Adaptador de refrigeración largo4,5° Para ∅ de sujeción 22,1-32 mm	354236 22,1-32