ALZMETALL
we drive productivity

Taladradora de mesa ALZTRONIC, ∅ de perforación máxima en acero: 14 mm

Datos de pedido

Número de pedido	076561 14
GTIN	2050001755391
Clase de artículo	03P

Descripción

Ejecución:
Taladradora de mesa de gran velocidad, duradera y precisa.
· **Motor de corriente alterna de 230 V, 50 Hz.**
· **Indicador digital del número de revoluciones.**
· **Ajuste gradual del número de revoluciones.**
· **Giro a la derecha / izquierda.**
· **Protección de husillo abatible con fusible eléctrico.**
· **Seta (con enclavamiento) para PARADA DE EMERGENCIA.**
· **Garantía de 24 meses, 10 años de garantía de piezas de recambio.**
· **Sin portabrocas.**
Con indicador digital de la profundidad de taladro. Con cabeza de broca rígida y mesa regulable en altura y abatible.
Nota:
Otras taladradoras de mesa a petición.
Quality Dress: ALZTRONIC 14
Consumo de potencia: 540 W
Velocidad de giro máxima: 230 - 4000 min^{-1}
Portaherramientas: CM2
∅ máximo de taladrado de roscas en acero: M10
Carrera de husillo: 80 mm

Descripción técnica

Mesa de máquina, longitud del apoyo útil	300 mm
Peso	83 kg
Distancia husillo-placa base máxima	437 mm
Placa base de la máquina, altura del apoyo útil	240 mm
∅ de perforación máxima en acero	14 mm
Alcance del brazo	190 mm
Distancia husillo-mesa de máquina mínima	75 mm
∅ de columna	65 mm
Portaherramientas	CM2
Placa base de la máquina, anchura del apoyo útil	300 mm
Consumo de potencia	540 W
Avance	manual
Distancia husillo-mesa de máquina máxima	357 mm
Carrera de husillo	80 mm
∅ máximo de taladrado de roscas en acero	M10
Velocidad de giro máxima	230 - 4000 min^{-1}
Mesa de máquina, anchura del apoyo útil	240 mm
Quality Dress	ALZTRONIC 14
Distancia husillo-placa base mínima	437 mm
Mesa de máquina, regulación de la altura	Manivela
Medida nominal de ranura en T	12 mm
Número de ranuras en T	2
Distancia de ranura en T	80 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Taladradora