Garant

Tirante, 18CrNiMo7 Forma A, con taladro, Adecuado para cono de gran inclinación: 40

Datos de pedido

Número de pedido	308605 40
GTIN	4045197554529
Clase de artículo	31Z

Descripción

Descripción:
El portaherramientas de pinza se aprieta firmemente en el husillo a través del tirante de apriete del husillo. Hay tirantes disponibles en diferentes diseños. Representan un importante vínculo entre la máquina y la herramienta. Los requisitos de precisión, resistencia mecánica y fiabilidad de los tirantes son elevados.
Aplicación:
- **Para herramientas con mango cónico de gran inclinaciónDIN 69871 y JIS B 6339 (MAS-BT).**
- **En centros de mecanizado (máquinas con cambio de herramienta automático).**
- **En máquinas CN (máquinas sin cambio de herramienta automático).**

Nota:
Durante el montaje del perno de apriete, controlar que el par de apriete sea correcto.
ISO 7388-3 corresponde a la antigua norma DIN 69872.

Descripción técnica

Adecuado para cono de gran inclinación con código de colores	SK 40
Longitud total L	54 mm
Ángulo A	15 grados
∅ collar D	23 mm

L_1	26 mm
Par de apriete máximo	50 Nm
Adecuado para cono de gran inclinación	40
∅ cabeza D_1	19 mm
Rosca M	M16
Ancho de llave	19 mm
Características de perforación	con taladro
Norma perno de apriete	ISO 7388-3
Tipo de producto	Tirante

Accesorios

Llave de apriete para pernos de aprieteDIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40	308820 40
Llave de apriete para pernos de aprieteDIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40	308825 40