HOLEX

Tirante junta tórica, con taladro, Adecuado para cono de gran inclinación: 40

Datos de pedido

Número de pedido	308635 40
GTIN	4045197644480
Clase de artículo	32Z

Descripción

Descripción:
El portaherramientas de pinza se aprieta firmemente en el husillo a través del tirante de apriete del husillo. Hay tirantes disponibles en diferentes diseños. Representan un importante vínculo entre la máquina y la herramienta. Los requisitos de precisión, resistencia mecánica y fiabilidad de los tirantes son elevados.
Aplicación:
- **Para herramientas con mango cónico de gran inclinación DIN 69871 y JIS B 6339 (MAS-BT).**
- **En centros de mecanizado (máquinas con cambio de herramienta automático).**
- **En máquinas CN (máquinas sin cambio de herramienta automático).**

Idóneo para:
FADAL, similar a ISO 7388, prologado en 3 mm.
Nota:
Encontrará la llave de apriete y los anchos de llave adecuados respectivamente en la eShop.
Durante el montaje del perno de apriete, controlar que el par de apriete sea correcto.
Obturado, con junta tórica. No hay llave de apriete adecuada disponible.

Descripción técnica

L_1	19,25 mm
∅ collar D	22 mm
Adecuado para cono de gran inclinación con código de colores	SK 40

∅ cabeza D_1	18,95 mm
Par de apriete máximo	50 Nm
Rosca M	M16
Adecuado para cono de gran inclinación	40
Longitud total L	47,5 mm
Ancho de llave	19 mm
Características de perforación	con taladro
Norma perno de apriete	ISO 7388-3
Tipo de producto	Tirante