



## Juego de bocas intercambiables blandas, 3 piezas, Para tipo de plato: 250



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 313310 250    |
| GTIN              | 4019208193342 |
| Clase de artículo | 32R           |

### Descripción

#### Ejecución:

Superficie de apoyo **fresada, sin pavonar**.

Sin escalonar, para el mandrinado de  $\varnothing$  de sujeción individualizados. Superficie de apoyo **con fresado fino, sin pavonar**.

#### Aplicación:

Como las bocas se pueden cambiar o desplazar al diámetro deseado **en pocos segundos**, es conveniente tener disponibles para el uso junto a la máquina varias unidades de bocas.

**De esta forma se consigue reducir al mínimo los tiempos de cambio de herramienta.**

Las unidades de mordazas constan, por ejemplo, de varios juegos de mordazas de base con mordazas intercambiables blandas no escalonadas, que se pueden mandrinar a los diámetros deseados. Este efecto de racionalización es importante no sólo para máquinas CN, sino también para cualquier torno.

Para atornillar a bocas de base templadas. Para procesos de sujeción de piezas de trabajo de forma irregular o ya mecanizadas que no se deben dañar. Para ello, las garras se acaban de acuerdo con la forma de la pieza de trabajo.

#### Material:

Producto de calidad de 16MnCr5.

#### Idóneo para :

Plato de barra de cuña Schunk n.º 313115; 313117; 313135; 313137, plato barra de cuña Röhm n.º 313120; 313130; 313140 y otros sistemas de plato de torno con barra de cuña.

#### Nota:

· **El tam. 400 es apto también para el tamaño de plato 500.**

Garras intercambiables de aluminio, **a petición**.

Adecuado para el código de color: Plato de torno Schunk con barra de cuña y mordazas  
Longitud L: 125 mm

Altura H: 50 mm  
Anchura de ranura D: 12 mm  
Distancia entre perforaciones b: 40 mm  
Longitud de alma A: 20 mm

## Descripción técnica

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Para tipo de plato               | 250 mm   |
| Altura H                         | 50 mm  |
| Anchura de ranura D              | 12 mm  |
| Distancia entre perforaciones b  | 40 mm  |
| Longitud L                       | 125 mm   |
| Longitud de alma A               | 20 mm  |
| Adecuado para el código de color | Plato de torno Röhms con barra de cuña y mordazas  |
| Adecuado para el código de color | Plato de torno Schunk con barra de cuña y mordazas |
| Tipo de producto                 | Bocas para plato de barra de cuña                  |