Espuma de aceite de corte alto rendimiento, sin cloro, Contenido: 0,4l

Datos de pedido

Número de pedido	084225 0,4
GTIN	2050001660800
Clase de artículo	08J

Descripción

Ejecución:
Aceite de corte para las máximas exigencias. No se recomienda la mezcla con aceite de corte mineral normal (no con aceite hidrosoluble).
Ventaja:
Mejora **la vida útil de la herramienta, el rendimiento de corte** y la **calidad de la superficie.**
Sin cloro, no se producen vapores nocivos, **ecológico.**
Aplicación:
Aplicación universal para el **arrancado de virutas** (fresar, tornear, roscar, escariar, vaciar, aserrar), así como para la **conformación**. Imprescindible para el mecanizado de **materiales difícilmente maquinables**, tales como aceros inoxidables y resistentes a la calor, aleaciones de níquel, titanio y similares. Ideal para **metales no ferrosos.**
Espuma de aceite corte muy adherente para la aplicación controlada en el lugar de mecanizado. Sin azufre y aceite mineral, dosificable y lavable con agua.

Descripción técnica

Identificación de sustancia peligrosa	GHS07 atención
Identificación de sustancia peligrosa	GHS02: Llama

Clase de mercancía peligrosa	2.1
Ejecución	Aerosol
Solubilidad en agua	soluble
Punto de ebullición	-24 °C
Temperatura de autoinflamación	235 °C
Cabezal pulverizador	Smart Straw
Color	amarillo claro
Temperatura de almacenamiento	15 - 35 °C
Contenido	0,4 l
Tipo de producto	Aceite de corte / aceite de rectificado