

BENNING
Multímetro, Denominación del fabricante: MM7-1

Datos de pedido

Número de pedido	473300 MM7-1
GTIN	4014651440852
Clase de artículo	47A

Descripción
Ejecución:

Carcasa de plástico estable con indicador LCD amplio de 3.1/2, 4 o 4.3/4 pulgadas.

Aplicación:

Instrumentos de medición de servicio digitales para campos de aplicación amplios. Ofrecen una seguridad elevada y otras funciones adicionales. Función autoV para detección automática de tensión CA/CC e impedancia de entrada baja (LoZ).

Norma:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Suministro:

Incluidas pilas, cables de medición, estuche de protección compacto, manual instrucciones.

Cobertura de protección de caucho.

Sensor de temperatura por alambre.

Calibración: I3

Calibración: I7

Información visualizada: 6000

Precisión básica: 0,08 %

Comprobación de continuidad: sí

Comprobación de diodos: sí

Sensor de tensión (sin contacto): sí

Procedimiento de medición: TRUE RMS (CA+CC)

Descripción técnica

Corriente alterna CA	10 μ A – 10 A
Corriente continua CC	10 μ A – 10 A
Precisión básica	0,08 %
Temperatura	-40 - 400 °C
Comprobación de diodos	sí
Quality Dress	MM7-1
Categoría de sobretensión	CAT III 1000 V
Categoría de sobretensión	CAT IV 600 V
Función de memorización	HOLD, MAX / MIN
Tensión continua CC	0,01 mV – 1000 V
Sensor de tensión (sin contacto)	sí
Procedimiento de medición	TRUE RMS (CA+CC)
Información visualizada	6000
Tensión alterna CA	0,01 mV – 1000 V
Resistencia	0,1 Ω – 40 M Ω
Frecuencia	0,01 Hz – 100 kHz
Capacidad	1 nF – 10 mF
Comprobación de continuidad	sí
Calibración	I3
Calibración	I7
Cantidad de pilas contenidas	1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081561 6LR61
Suministro de energía	con pilas
Material carcasa	Plástico
Tipo de producto	Multímetros

Servicios

Calibración Multímetro digital Número de decimales 3	017710 3
Calibración Sensor de temperatura con / sin indicador Tipo A	016700 A
Marcación Rotulación por láser Tipo	018940
Calibración DAkkS Multímetro digital Número de decimales 3	016780 3
Calibración DAkkS Sensor de temperatura con / sin pantalla de visualización Tipo A	016870 A
Calibración Indicador de temperatura Cantidad de entradas 1	016820 1
Calibración DAkkS Indicador de temperatura Cantidad de entradas 1	016840 1
Calibración DAkkS Indicador de temperatura Cantidad de entradas 1	027510 1
Recalibración DAkkS Multímetro digital Número de decimales 3	027010 3
Calibración Multímetro digital Número de decimales 3	027000 3
Calibración DAkkS Sensor de temperatura con / sin pantalla de visualización Tipo A	027540 A
Calibración Sensor de temperatura con / sin indicador Tipo A	027520 A
Recalibrado Indicador de temperatura Cantidad de entradas 1	027500 1

Accesorios

Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional 6LR61	081556 6LR61
--	--------------