Mahr

Palpador de medición de longitudes inductivo enchufable, Tipo: 1300MA

Datos de pedido

Número de pedido	434750 1300MA
GTIN	4059192016432
Clase de artículo	43A

Descripción

Ejecución:
Palpador de medición de longitudes inductivo en compatibilidad con semipuentes Mahr o Tesa. Muy resistente, guiado por bolas y protegido mediante aleación de níquel-hierro contra influencias electromagnéticas (CEM). Linealidad muy elevada en toda la capacidad de medición. Despegue por vacío.
Función:
IP64: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.
Aplicación:
Utilizable de modo universal para todas las tareas de medición de alta precisión, sobre todo en las áreas de fabricación y de talleres.
Gracias a conexión de enchufe directamente en palpador, es ideal para dispositivos de medición.
Suministro:
Incluye manual de instrucciones, cable conexión (2,5 m).
Partes opcionales:
Resortes presión de medición, cable de prolongación.

Descripción técnica

Desviación de la linealidad en ± 1,0 mm	1,5 µm
Compatibilidad	Mahr
Repetibilidad	0,1 µm
Desviación de la linealidad en ± 0,5 mm	0,4 µm
Capacidad de medición	±2 mm

Presión de medición en el punto cero eléctrico	0,75 ±0,15 N
Quality Dress	P 1300MA
Clase de protección IP	IP 64
Calibración	Precio a petición
Tipo de producto	Pulsador