Mitutoyo

Pie de rey digital con sistema AOS y varilla de profundidad redonda, Capacidad de medición: 150mm

Datos de pedido

Número de pedido	412637 150
GTIN	4946368667775
Clase de artículo	44A

Descripción

Ejecución:
El resultado de medición se visualiza por medio de cifras fácilmente legibles (altura de 9 mm).
El sistema de medición electromagnético **AOS (Advanced Onsite Sensor)** ofrece una mayor protección contra el agua y el polvo.

- **Escala absoluta, sin necesidad de puesta a cero, que proporciona una medición rápida y fiable.**
- **Consumo energético reducido (20000 horas en funcionamiento continuo), piloto de control de pila.**

Suministro:
Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357.
Partes opcionales:
Tapa del compartimento para pilas n.° 412239 tam. B.

Descripción técnica

Varilla de profundidad existente	sí
Altura de las cifras pantalla LCD	9 mm
Longitud del pico	40 mm
Calibración	A1
Norma	ISO 13385
Duración de funcionamiento	20000 h

Varilla de profundidad	∅ 1,9
Lectura	0,01 mm
Capacidad de medición	0 - 150 mm
Cantidad de pilas contenidas	1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 357
Suministro de energía	con pilas
Desviación de medición E MPE	± 0,02 mm
Método de medición del aparato de medición	Método inductivo electromagnético
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Pie de rey universal

Servicios

CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021000 200
Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021010 200

Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila 357	081560 357
Soporte de varilla de profundidad, metal con 2 tornillos	412120
Batteriefachdeckel Tipo B	412239 B