

Garant**Fresa de disco con rosca Ancho $a_p = 6$ mm, $\varnothing D$: 50mm****Datos de pedido**

Número de pedido	218544 50
GTIN	4045197850003
Clase de artículo	210

Descripción**Ejecución:**

Fresa de disco de acero especial robusto para la reducción de las vibraciones.

Aplicación:

Para el fresado de ranuras. Se puede utilizar para el fondo de la ranura plano o no plano.

Nota:

Fresa de disco disponible hasta $\varnothing D = 200$ mm.

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 2,2** con varilla n.º **674252 tam. IP15**.

Descripción técnica

Longitud collar L_1	15 mm
\varnothing de corte D_c	50 mm
Plaquita de corte adecuada	SNHX
$\varnothing D_2$	29 mm
Rosca de alojamiento M	M16
$\varnothing D_1$ h6	17 mm

Longitud total L_{tot}	35 mm
Cantidad efectiva de filos Z_{ef}	2
Profundidad de corte máxima $a_{e\ max.}$	14 mm
Número de plaquitas de corte	4
Anchura a_p	6 mm
Ejecuciones de mangos	con rosca
Refrigeración interior	no
Intercambio de herramienta	PowerCard
Código ISO plaquita de corte	SN.. 1203
Juego tornillo para plaquita reversible	219950 (IP15; 2,2 Nm)
Tipo de producto	Fresa de disco

Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 2,2 Nm	211750 2,2
Juego de tornillos para plaquita 10 piezas	219950
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP