



**Piedra de acabado de banco oxicerámica Degussit mediano (M),  
Longitudxanchura: 100X25mm**



### Datos de pedido

Número de pedido	558980 100X25
GTIN	4045197407320
Clase de artículo	53D

### Descripción

**Ejecución:**

La elevada y extraordinaria dureza de la cerámica de alúmina, sin aglutinantes y altamente sinterizada, confiere a las herramientas de rectificado de precisión una resistencia superior a perfiles y cantos (rubí sintético) que dan como resultado una excelente calidad de superficie. Piedras de acabado de banco de rubí **sinterizado** en las granulaciones: **media (M)** (Ra aprox. 10 µ equivale aprox. a una granulación de 600).

**Aplicación:**

Para trabajos de precisión, como la fabricación de herramientas y moldes, la mecánica de precisión, la industria óptica y del vidrio, la fabricación de porcelana, etc. Para la aplicación de biseles, para entallar y para cambios de forma.

### Descripción técnica

Altura	10 mm
Grado de finura	medio
Anchura	25 mm
Tamaño de grano	600
Longitud	100 mm
Serie	Degussit®
Medio abrasivo	Cerámica de óxido de aluminio

Tipo de producto

Pieza acabado de banco

**Datos de usuario**

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
Metal duro (MD)	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Piedra	adecuado con restricciones		
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		