



Piedras de acabado oxicerámicas Degussit, cuadrada, Longitudxanchura (grado de finura): 100X6Fmm



Datos de pedido

Número de pedido	558955 100X6F
GTIN	4045197407269
Clase de artículo	53D

Descripción

Ejecución:

La elevada y extraordinaria dureza de la cerámica de alúmina, sin aglutinantes y altamente sinterizada, confiere a las herramientas de rectificado de precisión una resistencia superior a perfiles y cantos (rubí sintético) que dan como resultado una excelente calidad de superficie. Limas de rubí sinterizado para rectificado **de precisión** en granulaciones: **fina (F)** (Ra aprox. 1 μ , equivale aprox. a una granulación de 2000).

Aplicación:

Para trabajos de precisión, como la fabricación de herramientas y moldes, la mecánica de precisión, la industria óptica y del vidrio, la fabricación de porcelana, etc. Para la aplicación de biselados, para entallar y para cambios de forma.

Descripción técnica

Anchura	6 mm
Grado de finura	fino
Longitud	100 mm
Tamaño de grano	2000
Serie	Degussit®
Medio abrasivo	Rubí sinterizado
Forma	cuadrada

Tipo de producto

Lima de acabado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
Metal duro (MD)	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Piedra	adecuado con restricciones		
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		