

Garant
Broca de puntear HSS-E R con superficie, TiAlN, Ø nominal DC k12: 3,15mm

Datos de pedido

Número de pedido	111455 3,15
GTIN	4045197853974
Clase de artículo	11A

Descripción
Ejecución:

Rectificado de pieza llena y destalonado, ranurado en espiral.

Características de la broca semiesférica de centrar forma R: ver n.º 111350.

Descripción técnica

Para Ø de pieza de trabajo	30 – 40 mm
Ø de mango D _s	8 mm
Avance f en acero < 900 N/mm ²	0,03 mm/rev,
s – 0,1	6,95 mm
Ø nominal D _c	3,15 mm
Longitud total L	50 mm
Tolerancia de mango	h7
Número de filos Z	2
Recubrimiento	TiAlN
Material de corte	HSS E
Norma	DIN 333
Tipo	R
Tolerancia Ø nominal	k12
Ángulo de avellanado con radio	60 grados

Sentido del corte	derecha
Mango	Mango cilíndrico con h7
Refrigeración interior	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Broca de puntear

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	70 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	45 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones	40 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	40 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	30 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	25 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	10 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	8 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado	5 m/min	S
GG(G)	adecuado	25 m/min	K
CuZn	adecuado	80 m/min	N
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		