

Garant
Fresas de MDI GARANT Master INOX HPC, TiAlN, Ø h10 DC: 8mm

Datos de pedido

Número de pedido	202998 8
GTIN	4045197860958
Clase de artículo	11X

Descripción
Ejecución:

 Para **desbastado y acabado**.

 Fresa HPC con **recubrimiento de alto rendimiento de nuevo desarrollo** para **duraciones excelentes** y **potencia de arranque de viruta óptima** en diferentes aceros inoxidables.

Elevada resistencia a la oxidación y resistencia térmica.

 Se puede utilizar con **elevadas velocidades de corte**, también muy apropiado para TOOLOX®.

Ventaja:

Funcionamiento especialmente de pocas vibraciones.

Descripción técnica

Longitud de filo L_c	12 mm
Mango	DIN 6535 HB con h6
Avance f_z para contornear en INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Longitud total L	57 mm
Número de dientes Z	4
Ø de mango D_s	8 mm
Ø de corte D_c	8 mm
Anchura del chaflán angular con 45°	0,25 mm
Tolerancia Ø nominal	h10
Dirección de aproximación	horizontal, inclinado y vertical

Avance f_z para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm ²	0,025 mm
Ángulo de hélice	40 grados
Ángulo del chaflán angular	45 grados
Serie	Master Inox
Recubrimiento	TiAlN
Material de corte	MDI
Norma	DIN 6527
Tipo	N
Características ángulo espiral	desigual
División de los cortes	desigual
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	Ranura completa profundidad de corte 1×D
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	0,3×D en contorneado
Refrigeración interior	no
Estrategia de arranque de virutas	HPC
anillo de color	azul
Tipo de producto	Fresa angular

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	250 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	230 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	200 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	180 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	115 m/min	P
Acero < 50 HRC	adecuado	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	90 m/min	M
húmedo máximo	adecuado		

húmedo mínimo	adecuado
seco	adecuada con restricciones
Aire	adecuado