PFERD

Muela abrasiva CC-GRIND-SOLID SG-acero, ∅ de muela: 125mm

Datos de pedido

Número de pedido	566360 125
GTIN	4007220237076
Clase de artículo	55O

Descripción

Ejecución:
Muela abrasiva **agresivo** con **plato de tejido de vidrio integrado** y **sistema de sujeción y refrigeración patentado.**
Uso plano sin dañar la pieza de trabajo con la tuerca de apriete. Utilización con adaptador n.º 566365.
Para una capacidad abrasiva muy elevada en todos los materiales de acero.
Aplicación:
Para **usos de rectificado duros y rugosos** en superficies y cantos.
Alternativa rentable a las muelas abrasivas de desbaste con un **esfuerzo claramente reducido por calor, ruido, polvo y vibraciones.**
Tener en cuenta el ángulo de inclinación plano y un potente accionamiento (>1200 W).

Descripción técnica

∅ de perforación	22,23 mm
∅ de muela	125 mm
Velocidad de giro máxima	12200 min^{-1}
Símbolo de medio abrasivo	Cerámica

Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Optimizado para material de trabajo	Acero
Ángulo de inclinación recomendado	5-15 grados
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Número capas	1
Tipo de producto	Muela abrasiva

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 900 N/mm²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado con restricciones		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		

Accesorios

Brida de sujeción M14 para CC-GRIND-SOLID para ∅ de muela 115/125 mm	566365 115/125