VSM

Muela de fibra KF 708 corindón semifino (A), ∅ 180 mm, Tamaño de grano: 36



Datos de pedido

Número de pedido	566600 36
GTIN	4018875994252
Clase de artículo	56V

Descripción

Ejecución:
Fibra vulcanizada resistente al desgarre pero muy suave. Taladro 22,23 mm y ranuras en cruz. **Muela de fibra universal de alta calidad VSM KF 708** para el rectificado de metales, plástico, madera o similares. Tipo de grano: **corindón semifino (A).**
Aplicación:
En amoladoras angulares con una velocidad circunferencial de máx. 80 m/s con platos lijadores n.° 566650 / 566670. Para el **rectificado de superficies planas o abombadas** con alta **flexibilidad**.

Descripción técnica

Tamaño de grano	36
Quality Dress	VSM KF 708
∅ de muela	180 mm
Serie	KF708
Medio abrasivo	Corindón semifino (A)
Símbolo de medio abrasivo	A
Soporte del abrasivo	Fibra volcánica

Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	∅ 180 mm
Adaptador	Sistema de cambio rápido Roloc™
∅ de perforación	22,23 mm
adecuado para sistema de cambio rápido	Roloc™
Optimizado para material de trabajo	Acero
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Velocidad de giro máxima	8488 min^{-1}
Tipo de producto	Muela de fibra

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm^2	adecuado		
Acero < 1400 N/mm^2	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado con restricciones		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado con restricciones		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
seco	adecuado		

Accesorios

Plato de apoyo ISOflexible / liso ∅ exterior 172 mm	566650 172

Plato de apoyo ISOdureza media / nervado ∅ exterior 172 mm	566670 172
Plato de apoyoduro / nervado ∅ exterior 180 mm	566672 180