

## Piedra de acabado de banco originaria de Arkansas (blanca), grano 8000 en estuche de madera, Longitudxanchura: 150X50mm



### Datos de pedido

Número de pedido	558830 150X50
GTIN	4037073001586
Clase de artículo	56Z

### Descripción

#### Ejecución:

Piedra natural (originaria de Arkansas) de cuarcita de grano superfino; bordes muy resistentes. Para superficies superfinas y un rectificado de pulimiento sin rebabas. Granulación 5000 (rectificado previo), granulación 8000 (pulido).

#### Aplicación:

Para **desbarbar, afilar, pulir y biselar** herramientas o filos de herramientas. Para mecanizado posterior de perforaciones, superficies y bordes en la fabricación de moldes. Es adecuado para mejorar la superficie, para ajustar y pulir. **Se utiliza de preferencia con aceite, petróleo o agua.**

#### Nota:

Un adición reducida de aceite aumenta la vida útil y el rendimiento de afilado.

### Descripción técnica

Anchura	50 mm
Longitud	150 mm
Altura	12 mm
Grado de finura	Pulido
Tamaño de grano	8000

Medio abrasivo	Cuarcita Arkansas
Embalaje	Estuche de madera
Tipo de producto	Pieza acabado de banco

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
Metal duro (MD)	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado con restricciones		
Plástico, PRFV	adecuado con restricciones		
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		