Garant

Cono de contracción térmica de 4,5° con función de seguro, SK 40 A = 80, de sujeción D1: 20mm

Datos de pedido

Número de pedido	302312 20
GTIN	4045197883919
Clase de artículo	31A

Descripción

Ejecución:
- **Acero termoestable.**
- **Regulación longitudinal de las herramientas incorporada, ajuste 5 mm.**
- **Para herramientas MD.**
- **Todos los mangos repasados fuertemente en el torno (¡suavidad de marcha!)**
- **Con perforación Balluffchip.**
- **Modelo reforzado.**

Ventaja:
La unión positiva entre el cono de contracción térmica y la herramienta
- **impide la extracción accidental de la herramienta: ¡alta seguridad!**
- **impide movimientos radiales bruscos.**

Además de la ventaja de la seguridad del proceso, el cono ofrece, gracias a la ejecución reforzada,
- **una menor tendencia a la vibración, es decir, una vida útil más larga de la herramienta y mejores acabados.**
- **mayores fuerzas de sujeción que el cono de contracción térmica estándar.**

¡Libre elección de la herramienta! ¡Hoffmann puede proveer el rectificado del mango, pero también está disponible por libre!
Aplicación:
Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en tolerancia h6. Seguridad contra la extracción: El mango de la herramienta debe estar provista de un rectificado definido. Adecuados para aparatos de contracción de aire caliente, de contacto y por inducción.
Partes opcionales:

Tirantes (AB) n.º 308600 – 308800, llaves de apriete de AB n.º 308820 – 308835, aparatos de contracción, accesorios n.º 354210 – 354450, juego de tornillos de compensación n.º 309906 tam. 180.
Nota:
La fresa debe estar provista de un rectificado definido. El rectificado puede pedirse para una herramienta nueva o para una herramienta ya existente. **Número del rectificado: 129100 + indicación del tamaño adecuado.** También puede realizar el rectificado usted mismo, los datos se encuentran en: http://ho7.eu/anschliff.

Descripción técnica

∅ de sujeción D_1	20 mm
∅ exterior D	50 mm
Longitud de voladizo medida A	80 mm
∅ D_2	44 mm
rectificado de herramienta adecuado 129100	20
Adaptador	SK 40 A = 80
Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Cono de contracción térmica

Productos adecuados

https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/302312-20