Garant

Desmagnetizador de placas DM1, Tipo: 300

Datos de pedido

Número de pedido	380862 300
GTIN	4045197886224
Clase de artículo	31O

Descripción

Ejecución:
- **Placa polar de chapa de silicio laminado con una pérdida de potencia reducida gracias a las corrientes parásitas inducidas.**
- **Alimentación eléctrica 230 V / 50 Hz o 115 V / 60 Hz (conmutable).**
- **Clase de protección IP21 (aparato completamente encapsulado).**
- **Duración de conexión 100 % (posibilidad de funcionamiento continuo).**

Leyenda:
Código QR para acceder a información importante.
Superficie de chapa de silicio de alta calidad.
Conmutar fácilmente. Adecuado para 115 V y 230 V.
Asas integradas para un transporte óptimo.

Aplicación:
- **Para desmagnetizar la pieza de trabajo, ésta se debe deslizar una o varias veces por el plato de polo en la misma dirección, de forma que la pieza de trabajo se ha de pasar siempre por la longitud completa del plato de polo.**
- **Para desmagnetizar las piezas de trabajo tras la sujeción magnética.**
- **Construcción estable (carcasa fundida de aluminio) que garantiza una vida útil prolongada en aplicaciones difíciles.**

Descripción técnica

Altura carcasa	137 mm
Longitud de la carcasa	260 mm
Anchura máx. de la pieza de trabajo	305 mm
Profundidad de penetración	75 mm
Longitud de la placa polar	250 mm
Anchura carcasa	315 mm
Ancho de la placa polar	305 mm
Peso	36,5 kg
Consumo de potencia	990 W
Clase eficiencia desmagnetizador (DMC)	+++
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de protección	IP 21
Duración de conexión	100 %
Tipo de producto	Desmagnetizador