Disco de corte diamantado 4 en 1 PREMIUM*** Premium, ∅ de muela: 230 mm

Datos de pedido

Número de pedido	569735 230
GTIN	9003177046179
Clase de artículo	53T

Descripción

Ejecución:
Discos de corte diamantados para el corte en seco y en húmedo. ∅ de perforación 22,23 mm.
· **Tiempos de corte reducidos gracias a los diamantes de corte fácil.**
· **Vida útil extremadamente larga, menos cambios de muela abrasiva.**
· **Diámetro uniforme; en consecuencia, siempre la plena profundidad de corte.**
· **Reducción de la generación de polvo; prácticamente sin desgaste de la muela abrasiva.**
Rendimiento y vida útil máximos gracias a la nueva técnica de segmentos con distribución óptima del grano. Corte un 20 – 30 % más rápido con **pocas vibraciones y cantos de corte limpios.** Para **uso universal** en hormigón, granito, materiales abrasivos y hormigón armado.
Altura del revestimiento 14 mm.
Norma:
Discos de corte diamantados para el **corte en seco y en húmedo.** ∅ taladro 22,23 mm.
Máxima potencia y duración con cantos de corte limpios. **Uso universal** en hormigón, granito, materiales abrasivos y acero.
Aplicación:
Para cortar materiales de construcción corrientes, como hormigón (también armado), ladrillo, piedra natural, baldosas, cerámica, acero, etc.
Nota:
· **Guarnición diamantada preafilado en fábrica. ¡Observar siempre el sentido de giro!**

· **Otros discos de corte diamantados a petición.**
Velocidad circunf. máxima: 80 m/s
∅ de perforación: 22,23 mm
∅ de perforación: 22,23 mm

Descripción técnica

∅ de perforación	22,23 mm
Revestimiento abrasivo altura	14 mm
∅ de muela	230 mm
Velocidad de giro máxima	6600 min^{-1}
Medio abrasivo	Diamante
Símbolo de medio abrasivo	D
Forma	41
Descripción de la forma	recta
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Muela abrasiva de tronzar