

Garant**Muela compacta de material no tejido, Ø 115 mm, Comparación de granulado: 150****Datos de pedido**

Número de pedido	566991 150
GTIN	4045197888815
Clase de artículo	51M

Descripción**Ejecución:**

La tela no tejida prensada con grano abrasivo ligado por resina permite **la eliminación y el acabado en un solo paso.**

Aplicación:

Para el mecanizado de superficies y cantos en lijadoras angulares (número de revoluciones recomendado 6000 rpm). Versión **semidura** con **mayor agresividad y estabilidad de los cantos.** Para trabajos de desbarbado generales, rectificado por abrasión ligero con un fino acabado de superficie.

Velocidad circunf. máxima: 60 m/s

Ø de perforación: 22,23 mm

Grado de finura: medio

Grado dureza: medio

Ø de perforación: 22,23 mm

Ejecución: 6 A med

Descripción técnica

Ø de perforación	22,23 mm
Comparación de granulado	150

Grado de finura	medio
Ejecución	6 A med
Grado dureza	medio
N.º revoluciones recomend.	6000 min ⁻¹
Ø de muela	115 mm
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Descripción de la forma	plano
Atributo del nombre de producto	Ø 115 mm
Optimizado para material de trabajo	INOX
Optimizado para material de trabajo	Acero
Velocidad circunf. máxima	60 m/s
Tipo de producto	Muela compacta

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Barnices	adecuado		
Uni	adecuado		
seco	adecuado		

