TESA

Palpador de medición de longitudes radial inductivo Juego de 10 piezas., Tipo: GT62

Datos de pedido

Número de pedido	434786 GT62
GTIN	7630041113471
Clase de artículo	45A

Descripción

Ejecución:
Palpador de medición **con una capacidad de medición amplia**.
Palpadores de medición de longitudes de precisión de uso versátil.
- **Perno de medición preciso, guiado por bolas.**
- **Precisión de medición elevada con amplificación electrónica de la señal de medición.**
- **Mango de sujeción ∅ 8 mm, posibilidad de sujeción en toda la longitud.**
- **Insensible a las variaciones de temperatura y las fuerzas laterales gracias al rodamiento de bolas.**
- **Excelente protección electromagnética.**

Los palpadores de medición de longitudes TESA se caracterizan por una excelente repetibilidad, resistencia y durabilidad.
Ventaja:
Gracias al fuelle de protección de Viton, especialmente adecuado para aplicaciones en combinación con refrigerantes y lubricantes. Especialmente adecuado para dispositivos de medición multipunto.
Función:
IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.
Aplicación:
Utilizable de modo universal para todas las tareas de medición de alta precisión, sobre todo en las áreas de fabricación y de talleres.
Suministro:
Juego de 10 palpadores de medición n.° 434785.
Partes opcionales:

Insertos de medición, resortes de presión de medición.

Descripción técnica

Compatibilidad	TESA
Repetibilidad	0,05 µm
Capacidad de medición	±5 mm
Levantamiento perno de medición	mecánico / vacío
Desviación de la linealidad (L = longitud medición en mm)	1 + 4 × L µm
Presión de medición en el punto cero eléctrico	0,9 N
Fuelle protector	Viton
Recorrido perno de medición	10,3 mm
Clase de protección IP	IP 65
Calibración	Precio a petición
Tipo de producto	Pulsador