Corona perforadora bimetálica, Diámetro: 19mm

Datos de pedido

Número de pedido	589050 19
GTIN	4045197645418
Clase de artículo	52S

Descripción

Ejecución:
Construcción robusta resistente a la rotura, con dentado variable en cuerpo flexible de acero especial (bimetal). El fondo rígido, reforzado, está provisto de rosca y taladros de arrastre (a partir de ∅ 32 mm) para que se asienten de forma segura en el mango. La alta calidad de los dientes de HSS, la geometría de los dientes y las tolerancias reducidas garantizan un rendimiento de corte máximo y una vida útil prolongada. Dentado Vario 4 / 6 dientes por pulgada para una marcha con bajo nivel de vibraciones.Profundidad de corte máxima para todos los tamaños 38mm.
Aplicación:
En taladradoras fijas, tornos o taladradoras manuales eléctricas con la velocidad de giro adecuada. Para cortar orificios circulares en material de pared desde delgada hasta medianamente gruesa, con superficie de pieza plana o abovedada. Adecuadas para todos los materiales como acero, acero fino, latón, cobre, hierro colado, metal ligero, madera, placas de yeso y de plástico, etc. La alimentación de lubricante prolonga la duración (metales).
Recomendación:
El uso de aceite de corte p. ej. n.º 084205 tam. 0,25 alarga la duración y permite alcanzar un avance del trabajo más rápido.
Nota:
Los vástagos de asiento y las coronas perforadoras son compatibles con todas las coronas perforadoras bimetálicas habituales en el comercio, excepto Bosch-SDS. Para coronas

perforadoras para piedra, véase n.° 788000. Para cortador circular de metal duro para acero, véase n.° 118400, 118500, 119000.

Descripción técnica

N.º de revoluciones recomendado INOX	230 min^{-1}
Diámetro	19 mm
N.º de revoluciones recomendado acero	460 min^{-1}
N.º de revoluciones recomendado Aluminio	690 min^{-1}
Dientes por pulgada	4 / 6
Tipo de producto	Corona perforadora

Accesorios

Vástago de asiento, Tipo: 30	589310 30
Mango de asiento de cambio rápido, Tipo: 30	589314 30
Broca de centrar HSS, Tipo: 6KT	589430 6KT
Broca de centrar refrentada con MD, Tipo: 6KT	589432 6KT